

PTFE润滑剂10% POM 韩国工程塑料 FL2010

产品名称	PTFE润滑剂10% POM 韩国工程塑料 FL2010
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:FL2010 性能:PTFE润滑剂10%
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Kepital FL2010

聚甲醛 (POM) 共聚物

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明：

A medium-high viscosity grade for general injection molding. It was modified with 10% PTFE powder, and so suitable for parts requiring low wear and friction.

Kepital FL2010 物性表

基本信息

黄卡编号

E120354-220454

添加剂

PTFE润滑剂 (10%)

特性

低摩擦系数

耐磨损性良好

润滑

通用

中高粘度

用途

通用

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 1.45 g/cm ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) 8.0 g/10 min ISO 1133

收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) 2.0 %

机械性能

拉伸应力 (屈服, 23 ° C) 55.0 MPa ISO 527-2

标称拉伸断裂应变 (23 ° C) 14 % ISO 527-2

弯曲模量 (23 ° C) 2400 MPa ISO 178

弯曲应力 (23 ° C) 80.0 MPa ISO 178

冲击性能

简支梁缺口冲击强度 3.5 kJ/m ISO 179/1eA

电气性能

表面电阻率 1.0E+16 ohms IEC 60093

体积电阻率 1.0E+14 ohms · cm IEC 60093

介电强度 16 kV/mm IEC 60243-1

可燃性

UL 阻燃等级 HB UL 94