

## 20%二硫化钼 POM 韩国工程塑料 FM2020

产品名称	20%二硫化钼 POM 韩国工程塑料 FM2020
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:FM2020 性能:20%二硫化钼
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

### 产品详情

KEPITAL

POM

FM2020

产品信息

制造商 韩国工程塑料株式会社

其他证书

ROHS

MSDS

材料标示 >POM-MS20<

颜色 黑色

材料形状 颗粒状

加工方式 注射成型

聚合物 共聚物

粘度 中粘度

阻燃等级 HB

材料属性 20%二硫化钼 填充 注塑级 耐磨级

符合规定

RoHS

UL

材料特性

高刚性

低磨损

UL档案号 E120354

物理性能

测试标准

数据

单位

比重 ISO 1183 1.43 g/cm

收缩率 垂直 100x3mm 内部测试方法 2.0 %

吸水率 23 ° C 50RH ISO 62 0.2 %

熔融指数 ISO 1133 11 g/10min

机械性能

拉伸强度 ISO 527 65 MPa

伸长率 屈服 ISO 527 9.5 %

伸长率 断裂 ISO 527 20.0 %

弯曲强度 ISO 178 90 MPa

弯曲模量 ISO 178 2690 MPa

简支梁缺口冲击 ISO 179 5.5 kJ/m

## 热性能

热变形温度 1.8MPa ISO 75 105 °C

熔融温度 10 °C/min ISO 11357 165 °C

线膨胀系数 ISO 11359 1.3E-4 cm/cm/°C

## 电气性能

体积电阻 IEC 60093 1E14 .cm

表面电阻 IEC 60093 1E16

## 阻燃性能

防火等级 黑色 0.75mm UL94 HB