

P型止水橡皮200*10mm

产品名称	P型止水橡皮200*10mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	64.00/米
规格参数	用途:闸门水封 材质:橡胶 硬度:61邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

P型止水橡皮又称闸门止水带或PL型止水橡胶，P型止水橡皮采用GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带。水电站闸门水封的宽度宜控制在300~350mm，并视水压力大小调整宽窄；水电站闸门水封的截面尺寸用为0.05mm的卡尺，水电站闸门水封其它尺寸用为1mm的卷尺检查测量。

P型止水橡皮是利用橡胶的弹性和压缩变形性好、抗撕裂强度和拉伸强度大等特点，在各种负荷下产品弹性变形，而不会撕裂或折断，从而起到紧固、密封、防渗、防漏的作用。

水闸p25止水胶带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了水闸p25止水胶带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装水闸p25止水胶带是解决以上种种问题的手段。