

防爆压差报警仪

产品名称	防爆压差报警仪
公司名称	天津润达中科仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区华鼎智地
联系电话	15922247994

产品详情

TRD155数字压差声光报警控制仪

简介；

TRD155数字压差声光报警控制仪是我司专门为工业除尘器、喷涂设备、空调过滤器、锅炉炉膛负压、正压送风系统压差控制开发的一款精度产品。该产品采用进口压差芯体，双行4位数字显示，分别显示实测压差值和控制输出差压值（用户可自由设定）；带电源指示灯（电源开关按钮），声光报警器。

技术规格

I 测量介质:干燥，洁净无腐蚀性气体

I 压力形式：表压，压差

I 采用进口差压芯体，精度稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。

I 量程0~ ± 100pa/0~ ± 10,000pa

I 输入电压：220VAC（16~36VDC需定制）

I 精度：± 0.5% FS/1.0%（标准型），± 0.25% FS（精度型）；

I 长期稳定性能: 0.1%FS/年

I 输出信号：1路开关量（标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关）

可加选4~20mA、0-5V、0~10V输出或RS485通讯接口

I LED 双行 4位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。

I 手动按键压差零点校准

I 过载能力：200%FS

I ABS工业塑料外壳，IP65防护等级

I 补偿温度: -10 ~ 70 环境温度: 常温(-10 ~ 70)

I 外形尺寸：150*200*100

I 重量：850g