

POM 韩国工程 FU-2015

产品名称	POM 韩国工程 FU-2015
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:FU-2015 性能:共聚物 抗撞击性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

KEPITAL

POM

FU2015

产品信息

制造商 韩国工程塑料株式会社

材料标示 >POM<

材料形状 颗粒状

聚合物 共聚物

阻燃等级 HB

符合规定

UL

UL档案号 E120354

物理性能

测试标准

数据

单位

比重 ISO 1183 1.36 g/cm

收缩率 流动 ISO 294 1.8 %

吸水率 23 ° C 50RH ISO 62 0.24 %

熔融指数 190 ° C 2.16kg ISO 1133 8 g/10min

机械性能

拉伸强度 23 ° C ISO 527 45 MPa

伸长率 屈服 23 ° C ISO 527 12 %

伸长率 23 ° C ISO 527 50 %

弯曲强度 23 ° C ISO 178 60 MPa

弯曲模量 23 ° C ISO 178 1650 MPa

简支梁缺口冲击 ISO 179 13 kJ/m

热性能

热变形温度 退火 1.8MPa ISO 75 76 ° C

熔融温度 10 ° C/min ISO 11357 165 ° C

线膨胀系数 流动 ISO 11359 1.3E-4 cm/cm/ ° C

电气性能

体积电阻 IEC 60093 1E14 .cm

表面电阻 IEC 60093 1E16

绝缘强度 IEC 60243 21 KV/mm

阻燃性能

防火等级 全色 1.5mm UL94 HB

防火等级 全色 3.0mm UL94 HB