

# 代理PBT宝理 日本宝理总代理商

产品名称	代理PBT宝理 日本宝理总代理商
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

## 产品详情

PBT日本宝理中国总代理商

PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170。玻璃化转换温度（glass trasitio temperature）在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。

供应：PBT 日本宝理 3300 特性：30%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3316 特性：30%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3116 特性：7.5%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3216 特性：15%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3226 特性：20%玻璃纤维增强型；