

PA6美国杜邦 73G20HSL,73G30L 玻纤增强 耐热老化

产品名称	PA6美国杜邦 73G20HSL,73G30L 玻纤增强 耐热老化
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:73G20HSL,73 特性:玻纤增强 耐热老化
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

供应PA6 73G30HSL美国杜邦73G30HSL供应PA6 73G30HSL美国杜邦73G30HSL供应PA6 73G30HSL美国杜邦73G30HSL Zytel

PA6尼龙树脂供应ZytelPA6(尼龙单6)minlon塑胶原料1.PA6 美国杜邦73G15L玻纤增强15% 2.PA6 美国杜邦73G20L玻纤增强20%3.PA6 美国杜邦73G30L玻纤增强30%4.PA6 美国杜邦73G45L玻纤增强45%5.PA6 美国杜邦73G30HSL BK416超韧级6.PA6 美国杜邦73G30HSL1L加纤增强30%Dupont美国杜邦系列:(B73M15、73G30T BK261、73G20L、73G30L、73G30HSL、73M30、73M40、3508、7300W、7335F、73G15L、73G45HSL、)Novamid日本三菱系列: 1.PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高 2.PA6 日本三菱1010C2, 1010N2 注塑级 阻燃V-O3.PA6 日本三菱 ST220 耐冲击4.PA6 日本三菱 1015G30 GF30% 5.PA6 日本三菱 1013G20、1013G30 注塑 光纤强化 耐热老化 TORAY日本东丽系列: 1.PA6 日本东丽 CM1013、CM1017尼龙-6未强化 2.PA6 日本东丽 CM1014 V0阻燃不含卤 3.PA6 日本东丽 CM1016G-15玻纤增强15%、CM1016G-30玻纤增强30%4.PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动5.PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 6.PA6 日本东丽 CM1001G-15玻纤增强15%防火级 D-BASF德国巴斯夫Ultramid: 1.PA6 德国巴斯夫 B3K、B3S、B3U、B3M6尼龙纯树脂2.PA6 德国巴斯夫 B3WEG6 玻纤增强30%3.PA6 德国巴斯夫 B3EG3玻纤增强15%4.PA6 德国巴斯夫B3EG2、B3EG3、B3EG5、B3EG6、B3EG7加纤防火级5.PA6 德国巴斯夫 B3ZG3、B3ZG6、B3ZG7、B3ZG8热稳定级, 玻纤增强级6.PA6 德国巴斯夫 B3WG3、B3WG5、B3WG6、B3WG7、B3WG10玻纤增强级7.PA6德国巴斯夫: B3UG4、B3W2G6 HB、B3 G8、B3GK24无卤, 阻燃。耐油性能8.PA6德国巴斯夫B3G6HS、B3G7HS、B3G3、B3G6、B35EG3、B35G3(B3GM35矿物增强GF25%、B3UGM210 B3UG4 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK)UBE

Nylon日本宇部系列: 1.PA6日本宇部1013B 尼龙注塑级2.PA6日本宇部1030B 挤出级.高粘度3.PA6日本宇部1015GC6玻纤增强30% 4.PA6 荷兰DSM K224-G6 加纤30%5.PA6 瑞士EMS PV-5HH、BG-25 HM、6.PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 BK、EMS BGZ-30/2

BKPA6性质: 结晶性热可塑性塑料, 有明显熔点Nylon6 Tm为220-230 , Nylon66则为260-270Nylon本身具吸水基故有吸水性, 成形前须干燥温度过高干燥则尼龙粒变色。优点: 1.具高抗张强度; 耐韧、耐冲击性特优2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 3.低温特性佳

具自熄性用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮
分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

相关产品

供应PA6 B3WEG6德国巴斯夫B3WEG6

供应PA6 B3EG5德国巴斯夫B3EG5，巴斯夫B3EG5

供应PA6 BK416美国杜邦BK416

供应PA6 1010N2日本三菱1010N2

供应PA6 013G30日本三菱013G30