

# 空气式母线槽生产厂家 空气式母线槽 昆明腾云母线槽厂家

产品名称	空气式母线槽生产厂家 空气式母线槽 昆明腾云母线槽厂家
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

封闭母线安装场地不易超过海拔高度2km，空气式母线槽多少钱，周围空气温度不高于+40、不低于-5，在24小时内其平均温度不超过+35，空气相对湿度在40时不超过50%，在20时不超过90%，周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。两种母线槽从两者之间除了概念和使用范围的不同，还有其他的区别，母线槽的范围显然要比母线的大得多，母线槽系统是由十多种母线槽单元结构、插接箱等配套组成的完整的三相三线、三相四线或三相五线制的馈配电系统，空气式母线槽生产厂家，而封闭母线单指母线槽系统中的母线单元而已。

长期运行时每年定期检测一次接头温升，接头温升应按照GB7251标准不超过70为合格(环境温度为40)。检查所有接头连接螺栓及导体接触部分是否有松动现象。

防止因松动产生的阻值而使接头产热现象。检查绝缘材料是否有老化现象，导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，找出故障，空气式母线槽厂家定制，或重新更换，或重新进行绝缘包覆处理。检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。

检查集电器弹簧是否疲劳，若压力不足，应及时更换弹簧。检查滑线和集电器各连接是否牢固灵，滑线连接器保护罩是否变形，空气式母线槽，若出现变形及时更换。母线槽主体，防护外壳与导体间隙 2mm。直线度：与轨道中心高度允差  $< \pm 15\text{mm}$ 。直线度：与轨道中心纵向允差  $< \pm 15\text{mm}$ 。扭曲度： $< 15\text{mm}/10\text{m}$ 。伸缩器，数量符合规定。间隙距离应满足安装现场大温差所引起的理论伸缩量。

空气式母线槽生产厂家-空气式母线槽-昆明腾云母线槽厂家由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞学丰。