

MAX蓄电池M12-24高品质系列说明

产品名称	MAX蓄电池M12-24高品质系列说明
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:MAX蓄电池 型号:M12-24 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

MAX蓄电池M12-24高品质系列说明MAX蓄电池M12-24高品质系列说明

1. 阀控密封式电池无需加酸和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖
2. 出厂后，须每隔6个月充电一次
3. 使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后必须立刻充电
4. 蓄电池的安装必须由人士来进行，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医
5. 建议循环使用温度为5 -35 ，电池严禁淋雨、浸水
6. 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱
7. 电池在 multi 并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm
8. 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子
9. 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联
10. 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并固定好连接线
11. 使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热，储存室之温度必须在-20 -40 之间，电池不得靠近火源，远离热源，避免阳光直射

12.电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池

13.请勿自行拆修、分解电池，否则内部的腐蚀物可能带来损伤，应到维修店进行维护。拆卸盖片或装入时，避免造成盖片缺陷，而影响电池正常使用

【注意事项】

1) 电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中好保持正立摆放，不能将电池置于密封空间内，必须保持通风

2) 尽量请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

3) 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电好用恒压限流充电器。切勿并联充电，否则会缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹

4) 电池静放三个月要补充电,保持电池满电是好的保存方法

5) 严禁将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池，不可对电池进行分解、改造

【签收】

签收时要求当面验货再取走。所有运送均含保险，如破损必须有证明负责。

【使用前须知】

1) 电池发烫，温度较高会影响电池使用吗？

答：一般情况，处于充放电过程，由于电流较大，电池存在一定内阻，电池会产生一定热量，温度有所升高。但是，当电池充电电流过大，电池间间隙过小会使充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用，并损坏蓄电池，造成热失控，所以，充电不要过度，否则对电瓶会有所影响。

2) 备用电源的选择？

答：好选择和您之前的蓄电池相同型号的，我们的电瓶都是尺寸，型号相同就都可以使用。如果想要更换更大尺寸的电瓶，只要放置电瓶位置没有尺寸要求均可。

3) 蓄电池充不进电？

答：电瓶都是全新的产品。如若出现高充电（过充电）现象，建议先用万用表检测电压是否正常，如若电压过低，则表示为电池被过放，需人员用高压枪激活方可；如若原来是原来额定电压，则表示电瓶正常，可能为充电器或者设备等其他原因所影响。

MAX蓄电池M12-24高品质系列说明