

空气质量检测仪路博

产品名称	空气质量检测仪路博
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	1234.00/台
规格参数	检测气体:空气质量 (甲醛CH ₂ O、 显示方式 : :2.31寸320X240 检测精度: ± 3% (F.S)
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

便携式四合一空气质量检测仪技术参数：

检测气体：空气质量（甲醛CH₂O、臭氧O₃、苯C₆H₆、总挥发性气体TVOC），

选配：可检测任意4种气体浓度和温湿度

检测范围：CH₂O（0~10ppm）、臭氧（0~1ppm）、苯（0~10ppm）、TVOC（0~10ppm），

其他量程可订制

分辨率：CH₂O（0.01ppm）、O₃（0.01ppm）、C₆H₆（0.01ppm）、TVOC（0.01ppm），

更高分辨率可订制

检测原理：电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子，根据量程、现场环境和用户需求而定

检测方式：内置泵吸式，流量500毫升/分钟

显示方式：2.31寸320X240高清彩屏显示,5按键操作

检测精度：± 3% (F.S)

线性度： ± 2%

重复性： ± 2%

报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选

响应时间：T90 20秒

恢复时间：30秒

工作电源：DC3.6V

电池容量：3.6VDC，4500mA大容量可充电高分子聚合物电池，带过充、过放、过压、过热、短路保护功能

使用环境：温度-40 ~+70 ；相对湿度 0-99%RH（内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用）

样气温度：-40 ~+70 ，选配高温采样降温过滤手柄，可检测400度或更高温度的烟气浓度

温度测量：-40 ~+120 （选配）精度0.5

数据存储：标配10万条数据容量，支持本机查看、删除或数据导出，免费上位机通讯软件

存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置

通讯接口：USB（充电与通讯），选配RS485或RS232通讯接口

界面语言：中文或英文可设置，默认中文界面

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65，防尘、防水溅

外型尺寸：160 × 70 × 28mm(L × W × H)

重量：300g

应用场合：石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合