

甲醛、有机挥发性气体测试仪

产品名称	甲醛、有机挥发性气体测试仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	6689.00/台
规格参数	复合气体:甲醛CH ₂ O、有机挥发性 检测范围:CH ₂ O (0~10ppm) 检测方式:内置泵吸式,流量500毫
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

检测气体：复合气体（甲醛CH₂O、有机挥发性气体TVOC），

选配：可检测任意4种气体浓度和温湿度

检测范围：CH₂O（0~10ppm）、TVOC（0~10ppm），其他量程可订制

分辨率：CH₂O（0.01ppm）、TVOC（0.01ppm），更高分辨率可订制

检测原理：电化学:CH₂O，热导：TVOC,根据量程、现场环境和用户需求而定

传感器寿命：电化学原理大于2-3年,热导：3年

检测方式：内置泵吸式，流量500毫升/分钟

显示方式：2.31寸320X240高清彩屏显示,5按键操作

检测精度：±3%（F.S）

线性度：±2%

重复性：±2%

报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选

响应时间：T90 20秒

恢复时间：30秒

工作电源：DC3.6V

电池容量：3.6VDC，4500mA大容量可充电高分子聚合物电池，带过充、过放、过压、过热、短路保护功能

使用环境：温度-40 ~+70；相对湿度 0-99%RH（内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用）

样气温度：-40 ~+70，选配高温采样降温过滤手柄，可检测400度或更高温度的烟气浓度

温度测量：-40 ~+120（选配）精度0.5

湿度测量：0-RH（选配）精度3%RH

数据存储：标配10万条数据容量，支持本机查看、删除或数据导出，免费上位机通讯软件

存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置

通讯接口：USB（充电与通讯），选配RS485或RS232通讯接口

界面语言：中文或英文可设置，默认中文界面

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65，防尘、防水溅

外型尺寸：160×70×28mm(L×W×H)

重量：300g

青岛路博公司为您提供该产品全面的技术支持和完善的售后服务！