

甲烷、硫化氢二合一测试仪

产品名称	甲烷、硫化氢二合一测试仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8866.00/台
规格参数	检测方式：:内置泵吸式，流量500毫 工作电源:DC3.6V 外型尺寸:160×70×28mm(
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

应用场合：石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合

检测范围：CH₄（0~1000ppm）、H₂S（0~500ppm），其他量程可订制

分辨率：CO（0.1ppm）、H₂S（0.1ppm），更高分辨率可订制

检测原理：电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子，根据量程、现场环境和用户需求而定

传感器寿命：电化学原理大于2-3年，氧气2年或6年可选，红外原理5-10年，催化燃烧3年、热导5年

检测方式：内置泵吸式，流量500毫升/分钟

显示方式：2.31寸320X240高清彩屏显示,5按键操作

检测精度：±3%（F.S）

线性度：±2%

重复性：±2%

报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选

响应时间：T90 20秒

恢复时间：30秒

工作电源：DC3.6V

电池容量：3.6VDC，4500mA大容量可充电高分子聚合物电池，带过充、过放、过压、过热、短路保护功能

使用环境：温度-40 ~+70；相对湿度 0-99%RH（内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用）

样气温度：-40 ~+70，选配高温采样降温过滤手柄，可检测400度或更高温度的烟气浓度

温度测量：-40 ~+120（选配）精度0.5

标准附件：说明书、合格证、保修卡、USB充电器（含数据线）、铝合金仪器箱、鳄鱼夹、湿度粉尘过滤器1个

数据存储：标配10万条数据容量，支持本机查看、删除或数据导出，免费上位机通讯软件

存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置

通讯接口：USB（充电与通讯），选配RS485或RS232通讯接口

界面语言：中文或英文可设置，默认中文界面