

# 10kw移动式柴油发电机380V

产品名称	10kw移动式柴油发电机380V
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 10kw移动式柴油发电机380V

#### 常见发电机的自动启动和停机控制

- 1.接到发动指令时能发动发动机。当转速和滑油压力到达规定值时，能宣布发动成功信号。
- 2.一个发动指令，能够允许三次发动，若三次失利，应给出发动失利的信号，并向整体逻辑操控单元报告“发动失利”，以便“整体”判别采取其他办法。
- 3.恰当操控发动时的给油量；机自行发火后，应堵截发动的来历。
- 4.当转速上升到额定值的90%时，即可以为整个发动加快程序完成了，应主动堵截本机的预光滑体系，工期经恰当延时（约几十秒）以后，接入对本机的光滑压力监督。这是由于机自带的滑油泵，常柴发电机在光滑体系中监理需要的油压需要需要的是时刻，刚发动时滑油压力尚未到达应有的数值，这是正常表象。若不经延时接入监督，它将当即宣布“油压低”的过错信号，造成不需要的报警，乃至主动停机。机所需的其他监督，无需延时。
- 5.具有速维护。即当机转速越额定值15%时，延时2-3s停机，搭档宣布报警信号，制止机再次发动。
- 6.运转机组接到“停机”指令后，即按应有的程序主动停机，停机完成后，宣布“停机成功”信号，并应发动接通光滑体系，做好下次启动的全部准备。