10kw移动式柴油发电机380V

产品名称	10kw移动式柴油发电机380V
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10kw移动式柴油发电机380V

常见发电机的自动启动和停机控制

- 1.接到发动指令时能发动发动机。当转速和滑油压力到达规定值时,能宣布发动成功信号。
- 2.一个发动指令,能够允许三次发动,若三次失利,应给出发动失利的信号,并向整体逻辑操控单元报告"发动失利",以便"整体"判别采取其他办法。
- 3.恰当操控发动时的给油量;机自行发火后,应堵截发动的来历。
- 4.当转速上升到额定值的90%时,即可以为整个发动加快程序完成了,应主动堵截本机的预光滑体系,工期经恰当延时(约几十秒)以后,接入对本机的光滑压力监督。这是由于机自带的滑油泵,常柴发电机在光滑体系中监理需要的油压需要需要的是时刻,刚发动时滑油压力尚未到达应有的数值,这是正常表象。若不经延时接入监督,它将当即宣布"油压低"的过错信号,造成不需要的报警,乃至主动停机。机所需的其他监督,无需延时。
- 5.具有速维护。即当机转速越额定值15%时,延时2-3s停机,搭档宣布报警信号,制止机再次发动。
- 6.运转机组接到"停机"指令后,即按应有的程序主动停机,停机完成后,宣布"停机成功"信号,并 应发动接通光滑体系,做好下次启动的全部准备。