

24V2.5A电源适配器，带CE,GS,UL,EK

产品名称	24V2.5A电源适配器，带CE,GS,UL,EK
公司名称	浙江天机电子有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:TEKING 类型:直流开关电源 型号:PASD
公司地址	浙江省金华市金东区多湖街道金潭街418号1号厂房三楼北半层
联系电话	86-057983926888 13735699795

产品详情

品牌	TEKING	类型	直流开关电源
型号	PASD	输入电压	100-240 (V)
输出功率	60 (W)	输入电流	2.5 (A)
产品认证	CE		

型号	pasw	输入电压	100-240v
输出电压	12v	输出电流	0-2.5a
功率	12w	频率	50/60hz
外壳可选颜色	黑, 白	尺寸	28*42*72mm
可选插头	英式, 美式, 欧式, 澳试, 韩式, 大南非		
输入输出转换模式	ac-dc		
认证	ce, gs, ul, rohs, ccc, kc, fcc, cb, ek, pse, pct, saa, cec, c-tick, vcci, meps, 6p, lps		

墙插式适配器特点:1、小体积、流线型、全密封、携带方便。2、高性价比、高可靠性、超声压合。3、内置过压、过流及短路保护。过载保护 120%~150% (对于主输出电路) 耐压 (kv) 初级/次极间 初级/外壳间 次极/外壳间1.5kvac 1.5kvac 0.5kvac保持时间 20ms在输入典型值及额定负荷时工作环境温度 0~+40

超低空载和待机能量损耗，满足ec2005绿色电源需求。轻巧、圆润流畅，紧凑的外观设计。在线电源状态指示 (可选)。高效率的电路设计，发热量少。

初次级绝缘极好，高频变压器100%采用真空浸透。内置抗电磁干扰滤波器。可靠性：

温升 (烧机)：每台85-95%负载，40±5，4小时 泄漏电流：0.25ma max 254vac.

绝缘耐压 (在初级和次级之间)：3000vac,60s,10ma max.mtbf:按mil-

hdbk-217f标准，满负载，25，50000小时以上。抗扰度：en55024/a1:2001 静电放电：61000-4-2

辐射电磁场：61000-4-3 最快瞬时放电：61000-4-4

