

小型土壤取样钻机 履带式环境取样钻机 雄泰勘察取土设备

产品名称	小型土壤取样钻机 履带式环境取样钻机 雄泰勘察取土设备
公司名称	山东雄泰机械集团有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	钻孔深度:0-20m 钻孔直径:46--146mm 主机功率:8.6kw
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城二期C座01单元01-2413号房（注册地址）
联系电话	15910015162

产品详情

BZ-20TL履带式取土钻机使用领域：岩土工程勘察；环境土壤调查；农业土壤调查；海岸带地质调查；湿地环境调查；地下水调查；尾矿库调查；考古调查；物化探次生晕取样；土壤结构描述；工程基建打桩打井；环境监测土壤取样等。BZ-20TL履带式取土钻机特点：

冲击回转多功能一体动力头，动力强劲为施工作业提供了强大的动力保障。全液压操作系统稳定，施工简单操作方便。可拆解携带装车方便，可360度旋转方便施工，双动力头设计回转，冲击功能多样。

四、BZ-20TL履带式取土钻机参数：

发动机品牌	科普KOOP-192F	功率	8.6kw
钻孔深度	0-20米	钻孔直径	46-146mm
冲击钻杆	42mm*1000mm	回转钻杆	42mm*800mm
取土器长度	750mm-1000mm	提升高度	1000mm
钻孔角度	75-90°	取土方式	对开管/内衬管
齿轮泵型号	20/20	轨道型号	125工字钢
液压系统压力	20-25Mpa	液压系统排量	28/28ml/r
动力头扭矩	6600N.M	冲击动力	2500N.M
回转速度	60r/min	冲击频率	1280t/min
液压操作阀	15	液压系统压力	16Mpa
作业方式	冲击/回转	提升方式	液压/卷扬
底盘	履带式	底盘驱动	全液压
行走速度	1.8km/h	结构重量	800kg
钻机尺寸	1140*740*1400mm	履带尺寸	1140*740mm

因机器一直在更新改进参数仅供参考，具体与厂家销售沟通为准！