

供应PA66 法国罗地亚 A205F 标准级，高流动

产品名称	供应PA66 法国罗地亚 A205F 标准级，高流动
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A205F 特性:标准级，高流动
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

37.PA66 法国罗地亚 A205F 标准级，高流动

38.PA66 法国罗地亚 A246M 超韧级

39.PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解，食品级

40.PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

41.PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

42.PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

43.PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230 ， Nylon66则为260~270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、***性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：***PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的***性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率具有优良的尺寸稳定性及***的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。***应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱、及一些***工程制品。

导电碳纤维是一种高导电性材料，其综合性能***，具有很多其它材料***的优点，除具有高导电性

能之外，其还具有***、***、***、强度高、质轻等特点，应用非常***。在导电塑料中，我们主要是利用其高导电性，从而制成各种性能的导电料和抗静电料，并且可***增强塑料的机械性能和***性能

