

铠装RS485电缆 ASTP-120 1*2*18AWG

产品名称	铠装RS485电缆 ASTP-120 1*2*18AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:ASTP-120 1*2 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装RS485电缆 ASTP-120 1*2*18AWG

RS-485通讯电缆主要是根据客户现场施工特别订制的485通讯电缆，主要用于农村电网改造，集中抄表项目抄表用线，满足架空设置电缆。— 技术参数执行标准:GB/T16657.2-2008

GB/T19666-2005特性阻抗：120 ± 15 ***小弯曲半径： 电缆外径15倍工作温度：-40 至70 —

产品应用本产品适用于交流额定电压300V

及以下照明、电动工具等所必须的电源，还能同时传输各种控制信号, 直流电压1000V 及以下传输音频信号，以及固定敷设的铁路信号和某些自动装置用传输控制线路。目前大量使用于智能电表集中抄表信号传输。— 使用特性1. 标称特性阻抗：120 2.1kHz 时的标称电容 (导体- 导体)：42nF/km3.1kHz 时的标称电容 (导体- 导体& 屏蔽)：75.5nF/km4.20 时导体的直流电阻： 90.9 /km5. 标称传播速度：66%6. 标称延迟时间：5.25ns/m7.1MHz 时的标称衰减：19.7dB/km8. 工作电压：300V9. 推荐工作电流：2.1A (@25)1、应用：Application:通讯音频、广播音响系统、仪表、电子设备及自动化设置、需防干扰线路屏蔽电线电缆。供电系统电表远控抄表数据传输线，供水系统水表远程数据传输信号线等

Applicable to communication audio frequency, broadcast sound system, meter, electric equipment and automatic equipment and anti-interference needed circuit shielded wire and cable.2、产品说明：Product Description: 内导体使用多支退火裸铜绞合 聚氯乙烯绝缘 多芯芯线绞合成缆 外包铝箔屏蔽 铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套铠装电缆，RS485，ASTP-120 1*2*18AWG，屏蔽双绞线