

一氧化碳二氧化硫二合一测试仪

产品名称	一氧化碳二氧化硫二合一测试仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	6653.00/台
规格参数	恢复时间: 30秒 工作电源:DC3.6V 电池容量 : :3.6VDC , 4500m
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

电池电量：3.6VDC，4500mA大空间充电电池高分子材料聚合物锂电池,没戴过充、亏电、过电压、太热、过流保护作用

应用自然环境：温度-40 ~ 70 ；空气湿度 0-99%RH（内嵌过滤装置可在高环境湿度或高烟尘自然环境应用）

样气温度：-40 ~ 70 ，选装持续高温取样减温过滤摇杆，可检验400度或较高温度的煤粉浓度值

温度检测：-40 ~ 120 （选装）精密度0.5

环境湿度精确测量：0- RH（选装）精密度3%RH

数据储存：标准配置10万条数据信息容积，适用远程服务器查询、删掉或数据信息导出来，完全免费上位机软件通信软件

储存作用默认设置为关掉情况，可设定为打开情况，储存间隔时间随意设定

通信插口：USB（电池充电与通信），选装RS485或RS232通信插口

页面语言表达：汉语或英语可设定，默认设置汉语页面

防爆型种类：安全体系型

防爆标志：Exia II CT6

防水等级：IP65，防污、防潮溅

外观规格：160×70×28mm(L×W×H)

重量：300g

防潮溅、防污、防爆型、抗震，本安电路原理，防静电，抗干扰信号，

防护级别IP65，内嵌水蒸气、烟尘过滤装置，避免因水蒸气和烟尘毁坏感应器和仪器设备

内嵌泵吸式精确测量，回应快速，取样间距超过10米，气设计方案，可立即检验

空气压力或正压力-0.5~2kg的汽体，对检测结果无危害

2.31寸超清显示屏表明即时浓度值、警报、时间、温度、环境湿度、储存、通讯、用电量、

电池充电情况等信息内容，菜单栏页面选用超清模拟仿真标志表明每个菜单栏的作用名字

大空间数据储存作用，标准配置10万条数据信息存储量，更大空间可定制。适用即时

储存、按时储存，或只存警报浓度值数据信息和时间、适用远程服务器查询、删掉数据信息，

也可根据USB接口将数据信息上传入电脑上，用上位机分析数据和储存、打印出。

USB充电接口，可以用电脑上或充电宝充电，兼容手机充电头，过度充电、亏电、过电压、

短路故障、太热维护，5级

电量百分比，适用USB热插拔，检查仪在电池充电时可一切正常工作中，选装RS485通信

选用4500mA大空间充电电池高分子材料聚合物锂电池，可长期持续工作中

声光报警器、震动警报、视觉效果警报、欠压保护警报、常见故障警报，警报时全方位立体式表明警告情况。

警报值应设，警报方法可选择低警报、高警报、区段警报、加权平均警报

高精密度温湿度记录精确测量（选装），与此同时对感应器开展温度补偿，仪器设备应用温度范围-40~70度，

运用场所：原油、化工厂、药业、环境保护、烟尘剖析、室内空气治理等全部必须检验空气浓度值的场所