

风淋室 多人双吹 不锈钢

产品名称	风淋室 多人双吹 不锈钢
公司名称	河源市源城区思拓设备销售中心
价格	.00/个
规格参数	吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢 适用对象:风淋通道
公司地址	中国 广东 河源市源城区 宝源二路
联系电话	86 0762 3900659 13827848086

产品详情

吹淋方式	多人双吹	箱体材质	不锈钢
适用对象	风淋通道	功能	智能语音风淋室
品牌	思拓	型号	ST-001
喷嘴数	12	喷嘴口直径	38 (mm)
过滤器效率	0.5 μ m	喷口风速	20 (m/s)
风淋时间范围	0-99S可调	电源	220-380 (V)
最大功耗	2.2 (Kw)		

fls系列风淋室 fls系列风淋室是用于吹除人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。型号 fls-1c型 fls-1dc型 fls-2c型适用人数 单人 单人 双人风淋时间 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调喷嘴数 12个（两侧） 6个（单侧） 24个（两侧）喷嘴口直径 38mm 38mm 38mm喷嘴口出口风速 > 20m/s > 20m/s > 20m/s过滤器效率 对于粒径 0.5 μ m尘埃应 99.99%（钠焰法）风淋区尺寸（mm） 750 × 700 × 1960 750 × 700 × 1960 750 × 1500 × 1960外型尺寸（mm） 1550 × 800 × 2050 1200 × 800 × 2050 1550 × 1600 × 2050电源 380v 50hz 380v 50hz 380v 50hz最大功率 1.1 kw 0.5 kw 2.2 kw重量（约kg） 200 150 400高效过滤器外型尺寸（mm） 600 × 600 × 120（2只） 600 × 600 × 120（1只） 600 × 600 × 120（4只）