保温钉 塑料 保温钉

产品名称	保温钉 塑料 保温钉
公司名称	厦门永富康筛网有限公司
价格	.00/个
规格参数	芯材:塑料 产品种类:保温钉
公司地址	厦门市湖里区江头西路213号103
联系电话	86 592 5594688 13806013823

产品详情

芯材	塑料	长度	8×8，8×10，8×12，8×13.5 0.8*142（mm）
产品种类	保温钉		

保温钉，在南方称其“ 外墙保温锚栓（钉） ”， 主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，塑料膨胀保温钉，分为多种规格，根据保温层的薄厚而定，广泛用于建筑装潢中。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点,安装简便。保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。广泛应用于墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。

主要规格有：

8×8，8×10，8×12，8×13.5 0.8*142

性能参数：依据2003-149外墙外保温标准；

单个保温钉乘载力≥0.3kn

锚栓管直径 0.7-0.8

导热系数 《0.06

产品种类:

分体保温钉和连体保温钉

现在保温钉市场上的保温钉 基本都是一体的了， 使用方便。

同时新的标准158-2004也已执行 新的标准是；

单个保温钉承载力；》0.8kn

导热系数 《0.004

锚固钉的外盘 》50mm