

声波吹灰器钛合金膜片

产品名称	声波吹灰器钛合金膜片
公司名称	河北科华环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	KHB-SA: 50- 240mm ZHK-SA: 50- 240mm GE: 50- 240mm
公司地址	香河县绣水街绣水经典6号
联系电话	15531692513

产品详情

声波吹灰器钛合金膜片

基本介绍

名称：吹灰器膜片，GE吹灰器膜片，DC-75吹灰器膜片，ZHK吹灰器膜片，KHB吹灰器膜片。材质：钛合金及其他材质。规格： 50- 240mm

性能特点

产品特点：弹性好，寿命长。

买进口美国GE声波吹灰器 - 钛金属膜片备件 型号DC-75 膜片制造企业。

主要应用于电厂锅炉吹灰器，除尘用吹灰器，以及其他需要除尘装置的美国GE声波吹灰器，替换备件。 DC-75型号膜片 供应

本公司产品在电厂除尘吹灰器应用广，为国内GE声波吹灰器用户提供膜片备件。

1.产品简介

钛合金吹灰器膜片，主要应用于电厂锅炉吹灰器，除尘用吹灰器，以及其他需要除尘装置的声波吹灰器。

技术要求：表面平整、光滑，四周车光，厚度和直径公差可以定做

表面处理工艺：酸洗、喷砂、剖光。

起订量：20-30片

2.产品规格

厚度：1.4/1.5/1.6/1.8/2.0mm

直径： 50- 240mm

以上为常用规格，可按用户要求定制所需规格，也可按图纸加工。

3.材质

钛合金或其他要求材质

4.性能标准

化学成分标准

GB/T—3620.1—2007

物理性能标准

抗拉、屈服、延伸、收缩

GB/T—2965—2007

可执行标准：美标 ASTM B 265，俄标，日标

美标 Gr5为例

在室温下力学性能

*小值	参考值抗拉	825	
MPa	910 MPa屈服	895 MPa	
1000 MPa	延伸率 50 mm, A5	10 %	18
%收缩	20 %		

5. 钛及钛合金材料的主要用途

钛材料因其较好的柔韧性、耐热性，比强度高、弹性模量小、密度低，被应用于航空航天、化工、医疗、冶金、建筑以及汽车行业等。

航空航天领域主要被应用于：飞机发动机部件、飞机结构部分的各个部件；化工领域主要用于做：反应釜、热交换器、反应器、浓缩器及各种防腐蚀化工配件，搅拌轴、法兰及部分零部件；冶金工业领域主要被应用于：压力容器、各种泵和阀、涡轮叶片、链接配管、配件等；在医疗领域主要用于：外科植入物等医学材料；还可用于做汽车零部件、自行车架以及建筑屋顶和装饰