

避雷检测服务厂 苏州捷宝凯雷电气检测 相城区避雷检测

产品名称	避雷检测服务厂 苏州捷宝凯雷电气检测 相城区避雷检测
公司名称	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市玉山镇登云路288号2幢2层09号
联系电话	18962688207 18962688207

产品详情

敷设水下接地网

在有适宜水源的地方敷设水下接地网，由于水的电阻率比地电阻率小的多，可以取得比较明显的减小接地电阻的效果。而且敷设水下接地网施工比较简便，接地电阻比较稳定，运行可靠，但应注意水下接地网距接地对象的距离一般不大于1000m。

利用自然接地体

充分利用混凝土结构物中的钢筋骨架、金属结构物，避雷检测服务厂家，以及上下水金属管道等自然接地体，是减小接地电阻的有效措施，避雷检测企业，而且还可以起引流、分流、均压作用，并使专门敷设的接地带的连接作用得到加强。

个性化测试 为什么我们要坚持个性化防雷测试?这是因为各种建筑都有自己的内部结构和不同的外部环境的影响。经典的传统防雷检测是没有用的，但我们可以借鉴传统方法的优势，形成个性化检测的针对性解决方案，促进检测的进步。确保测试结果的客观性和准确性 某些地区的地形、气候和建筑物有不同的影响，防雷检测也有不同的参数。因此，防雷检测数据必须客观地结合被检测的地形和气候、外部建筑结构等条件来确定检测结果。科学防雷必须确保客观性和准确性。

应该注意闪电能量的分布 在众多防雷产品中，相城区避雷检测，电源防雷装置被广泛使用，但该产品使用多级保护来分散击中保护区的雷电能量并将其吸收到地面。如果安装本防雷产品时忽略了雷电能量的分布，雷电能量很可能会被吸入保护区，避雷检测服务厂，从而增加风险因素。因此，安装防雷产品时，必须合理分配产品能够承受的雷电能量。

必须确保线路连接准确。 防雷产品能够吸收闪电产生的电能并将其排到地面的原因不能与每个部件的支撑分开，但是，如果你想连接产品的重要部件，你需要使用电路。目前市场上绝大多数防雷产品都包含

一条以上的线路，任何线路的任何异常连接都可能影响正常使用，因此在安装防雷产品时，每条线路都必须准确连接。

避雷检测服务厂-苏州捷宝凯雷电气检测-相城区避雷检测由南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司提供。南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司是江苏苏州,安防设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在捷宝凯雷苏州分公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创捷宝凯雷苏州分公司更加美好的未来。