

冷渣机闸板阀、冷渣机电动插板阀、高温进料阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 冷渣机闸板阀、冷渣机电动插板阀、高温进料阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ973W-10NR冷渣机闸板阀、冷渣机电动插板阀、高温进料阀耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。广泛应用于电厂排渣、造纸、纸浆、污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径:DN50~500mm NPS 2"~20"

适用温度:-38~+200 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式:硬密封、软密封

泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$)软密封:A级(零泄漏)

配套附件:安装法兰

冷渣机闸板阀、冷渣机电动插板阀、高温进料阀特点:

- 1、采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。

4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。

冷渣机闸板阀、冷渣机电动插板阀、高温进料阀主要外形连接尺寸(mm)

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M

0.6 50 43 90 110 325 4-M12 1.0 50 50 100 125 325 4-M16

65 46 110 130 340 4-M12 65 50 120 145 340 4-M16

80 46 125 150 355 4-M16 80 50 135 160 355 4-M16

100 52 145 170 405 8-M16 100 50 155 180 405 8-M16

125 56 175 200 440 8-M16 125 50 185 210 440 8-M16

150 56 200 225 520 8-M16 150 60 210 240 520 8-M20

200 60 255 280 580 8-M16 200 60 265 295 580 8-M20

250 68 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20

300 78 362 395 820 12-M20 300 80 368 400 820 12-M20

350 78 412 445 925 12-M20 350 90 428 460 925 16-M20

400 102 462 495 1030 16-M20 400 100 482 515 1030 16-M22