

# 矿渣粉含水率测试 矿渣粉活性指数检测

产品名称	矿渣粉含水率测试 矿渣粉活性指数检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 矿渣粉含水率测试 矿渣粉活性指数检测

矿渣粉活性指数及流动度比检验细则一、依据标准:《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T18046-2008)。

#### 二、方法原理:

- 1、测定试验样品和对比样品的抗压强度，采用两种样品同龄期的抗压强度之比评价矿渣粉活性指数。
- 2、测定试验样品和对比样品的流动度，二者流动度之比评价矿渣粉流动度比。

#### 三、样品:

- 1、对比水泥:符合GB175规定的强度等级为42.5的硅

酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，且7d 抗压强度 $35\text{MPa} \leq 45\text{MPa}$ , 28d

抗压强度 $50\text{MPa} \leq 60\text{MPa}$ ，比表面积 $300\text{m}^2/\text{kg} \leq 400\text{m}^2/\text{kg}$ ，SO<sub>3</sub>含

量(质量分数)2.3%~2.8%，碱含量(Na<sub>2</sub>O+0.658K<sub>2</sub>O)

(质量分数)0.5%~0.9%。

- 2、试验样品:由对比水泥和矿渣粉按质量比1:1组成。