

机制砂石粉含量检测 机制砂压碎值测试

产品名称	机制砂石粉含量检测 机制砂压碎值测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

机制砂石粉含量检测 机制砂压碎值测试

目前,各国标准对机制砂中石粉含量高限值存在较大差异,详见表1-1。

我国国家标准GB/T14684-2011规定,机制砂的类别按技术要求分为I类、II类II类。I类宜于强度等

级大于C60的混凝土,II类宜用于强度等级C30~C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土土,II类宜用于强度等级小于C30的混凝土。

机制砂的石粉含量根据混凝土强度等级分别定为3%、5%和7%,比天然砂含泥量相对放宽2%。

同时,为防止机制砂在开采、加工过程中因各种因素掺入过量的泥土而对混凝土产生负作用,机制砂出厂和施工现场复试必须进行亚甲蓝试验确定MB值,以判定机制砂中颗粒小于75 μ m颗粒含量主要是泥土还是与被加工母岩化学成分相同的石粉,并应符合表1-2的规定。