

幼儿园直饮机定制 衡水幼儿园直饮机 天津水宝宝

产品名称	幼儿园直饮机定制 衡水幼儿园直饮机 天津水宝宝
公司名称	水宝宝（天津）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海一中关村科技园华塘睿城5区5号楼三层318
联系电话	17695671855 17695671855

产品详情

安装学校直饮水设备有哪些注意事项?

安装学校直饮水设备有哪些注意事项？

- 1、学校应建立健全饮用水卫生管理制度、直饮水设备运行维护制度、水质检验制度。
- 2、每日使用直饮水设备使用前，需打开每个水嘴60秒，唐山幼儿园直饮机，以排尽管道内的积水，要进行必要的清洁工作，每周应对出水消毒一次。
- 3、直饮水设备不能暴露在雨水可淋湿的地方，避免漏电和污染，应通风良好，地面、墙壁、顶部应使用防水、防滑、防霉材料。
- 4、学校应在每学期开学前一周内对二次供水进行自检，对直饮水设备蓄水池及相关管道进行清洗和消毒。

直饮水设备如何快速进行安装

直饮水设备如何快速进行安装？

- 1、首先要将净水主机和预处理装置放在离电源和水源比较近的地方。
- 2、将石英砂、活性炭、软化树脂等过滤材料装入管体。
- 3、管路连接：原水泵进水口与水源连接、预滤器出口与主机进口连接，预处理器、主机排水口均用管路连接至下水道。
- 4、电路：首先将接地线可靠接地，并将随机所配电源线接到房间电控箱内。
- 5、通入水源、电源，按照“预处理操作说明”的要求按步骤操作，预处理调试操作完成。
- 6、使用本机，幼儿园直饮水机消毒，原水泵开关，拨在自动位置，并旋开停机开关。接通水源、电源，幼儿园直饮水机品牌，待多级泵口压力达到压力控制器设定值时，多级泵启动工作。多级泵启动后，调系统压力在1.0-1.2Mpa。启动应对RO膜系统进行手动冲洗30分钟。

社区直饮水设备有哪些技术支持？

- 1、社区直饮水设备反渗透是在室温条件下，采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。目前，超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上，并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
- 2、社区直饮水设备在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全。
- 3、采用全自动预处理系统，实现无人化操作。
- 4、社区直饮水设备采用进口南方泵业离心水泵，低噪音，。
- 5、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉。
- 6、社区直饮水设备全自动电控程序，使用方便。

幼儿园直饮水机定制-衡水幼儿园直饮水机-天津水宝宝由水宝宝（天津）智能科技有限公司提供。水宝宝（天津）智能科技有限公司是从事“水宝宝”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。