

# 纸箱含水量测量仪品牌厂家及功能特点

产品名称	纸箱含水量测量仪品牌厂家及功能特点
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

## 产品详情

正确分析纸张的含水量及其对印刷的影响尤为重要。

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测量仪应用范围：

深圳莱希特自主研发生产的LXT-500纸箱含水量测量仪广泛用于纸张、印刷纸、复印纸、包装纸、新闻纸、特种纸、发票纸、铜版纸、书皮纸、牛皮纸、绝缘纸、铝箔纸、卫生纸、工业纸、生活用纸等纸张的水分测定。纸箱含水量测量仪自动测量、自动校准、多元化干燥方式等功能，快速水分仪在测量样品重量的同时，加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，可在几分钟内快速测定样品的水份含量，从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测量仪产品参数：

称量范围：0~145g

称重精度值：0.005g水分可读性：0.01%水分测定范围：0.01~100%称重传感器：进口传感器温度范围：起始~220 加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速测试模式：自动、定时时间范围：1-360min（可扩展）显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言：中英文切换数据存储：存储最近50组测量数据（可扩展）显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T) 试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）外形尺寸：长390\*宽220\*高170（mm）仪器净重：3.65kg

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测量仪工作原理：

深圳莱希特LXT-500纸箱含水量测量仪由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何，莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

纸板含水量控制对于瓦楞纸板的生产起着重要的作用。当水分偏低时，加工出的纸板发硬、发脆、成箱后易爆裂。当水分过高时，加工出的纸板会出现偏软、不挺、成箱后易塌箱。一般采用典型的纤维材质燃烧温度 - 时间曲线，常见为ISO834曲线。2非膨胀型厚质钢结构防火涂料厚质钢结构防火涂料一般多用于耐火极限要求超过2h以上的室内钢结构上，如高层民用建筑的柱，一般工业与民用建筑中的支承多层的柱。对于钢结构，低密度、中等密度、高密度均可使用，但使用的场合不同。低密度性由于自身强度相对降低，适用于隐蔽工程，类型包括水泥基和石膏基。但低密度型具有单位面积更佳的经济性：达到同等的耐火等级厚度更薄。本页关键词：

## 纸箱含水量测量仪