

# 中置高压开关柜 移开式开关柜 基业中置开关柜

产品名称	中置高压开关柜 移开式开关柜 基业中置开关柜
公司名称	东莞基业电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基业 额定电压:12KV 型号:KYN28A-12
公司地址	中国广东省东莞市万江街道汾溪路37号
联系电话	0769-22273666 13412729254

## 产品详情

KYN28A-12kV基业中置移开式高压开关柜环网柜（外销型号：KYH12系列）是按执行标准IEC 62271-200及GB 3906设计及通过型式试验。适合于工商业楼宇、变电站、石油工业、化工、冶金业、矿业、造船业等各类场所使用。

基业中置移开式高压开关柜环网柜标准高度为2350mm，宽度550mm(额定电流1250A或以下)，深度1500mm(底进线)或1660mm(顶进线)。尺寸可根据客户及实际要求调整。结构为2.5mm厚电解钢板作为门板、顶板及侧板。作为安全考量，柜门与断路器有联锁保证使用者安全。所有断路器手车的移入、移出都可以在柜门紧闭及上锁后进行，完全满足「五防」要求。可选配多种型号真空断路器，并可设计为顶进线/底进线、正面/背面接线，因此可背靠背双层排列式靠墙安装，相当灵活及可减少占地面积。

产品应用：AIS空气绝缘中压开关柜，适合工商业楼宇、重工业、铁路、工矿配电系统及马达起动等领域。

特殊型号 KYH12S-1250K 与 KYH12-1250 参数一致，柜宽度为550mm。

额定工作电压（ $U_e$ ）：12kV

额定电流（ $I_n$ ）：1250/3150/4000A

馈电额定电流：带断路器 1250/3150A

额定工作频率：50Hz/60Hz

额定短时工频耐受电压：42kV 按 IEC 62271-200 及 GB 3906

额定雷电冲击耐受电压：75kV

额定短时耐受电流：31.5/40/40kA

额定峰值耐受电流：82/104/104kA

额定短路开断电流：31.5/40kA

额定短路关合电流：82/104kA

内部燃弧等级：A型

操作范围：（正面，背面，侧面）

测试电流：31.5/40kA，燃弧时间：1/0.5/0.5秒

间隔等级：PM（金属间隔）

丧失运行连续性类别：LSC2B（金属壳体）

设计规范：按 IEC 62271-200 及 GB 3906 设计及测试

更多内容请访问基业电气网站：<http://www.keiyip.cc>