

SIMOPRIME中压开关柜 配电柜 高压开关柜

产品名称	SIMOPRIME中压开关柜 配电柜 高压开关柜
公司名称	东莞基业电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基业 额定电压:12KV 型号:SIMOPRIME系列
公司地址	中国广东省东莞市万江街道汾溪路37号
联系电话	0769-22273666 13412729254

产品详情

SIMOPRIME 12kV 基业西门子合作品牌高压配电柜高压柜开关柜及马达起动柜是按执行标准 IEC 62271-200 及 VDE 0671-200 设计及通过型式试验。适合于工商业楼宇、变电站、石油工业、化工、冶金业、矿业、造船业等各类场所使用。而马达起动柜亦适用于工业用冷却塔及高层写字楼空调系统。也可设计为同步控制配合PLC使用。

基业西门子合作品牌高压配电柜高压柜开关柜产品标准高度为2250mm，宽度600mm(额定电流1000A或以下)，深度1860mm(底进线)或2000mm(顶进线)。尺寸可根据客户及实际要求调整。结构为2.5mm厚电解钢板作为门板、顶板及侧板。作为安全考量，柜门与断路器有联锁保证使用者安全。所有断路器手车的移入、移出都可以在柜门紧闭及上锁后进行。

产品应用：适合工商业楼宇，配电系统等领域

额定工作电压(Ue)：12kV

额定电流 (In)：800/1250A

额定工作频率：50/60Hz

额定短时工频耐受电压：28kV按IEC 62271-200

额定雷电冲击耐受电压：75kV

额定短时耐受电流：25kA 3S

额定峰值耐受电流：63/65kA(50/60Hz)

额定短路开断电流：25kA

内部燃弧等级:

操作范围:A ;

测试电流 : 25kA ;

燃弧时间 : 1S ;

间隔等级 : PM (金属间隔)

丧失运行连续性类别 : LSC2B (金属壳体)

设计规范:按IEC62271-200及VDE 0671-200设计及测试。

更多内容请访问基业电气网站 : <http://www.keiyip.cc>