

# 冷冻式干燥机价格 认准汉诚净化 苏州冷冻式干燥机

产品名称	冷冻式干燥机价格 认准汉诚净化 苏州冷冻式干燥机
公司名称	杭州汉诚净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区潜川镇乐平村乐观堂
联系电话	18268166118 18268166118

## 产品详情

与吸附式干燥器相比冷干机有哪些特点？

与吸附式干燥相比，冷冻干燥机有下列特点： 没有气源消耗，对大部分气源用户来讲，使用冷干机比使用吸附式干燥机来得节省能源； 无阀件磨损； 不需要定期添加、更换吸附剂； 运转噪音低； 日常维护较简单，冷冻式干燥机哪家好，只要按时清洗自动排水器滤网即可； 对气源的前置预处理及配套空压机无特殊要求，苏州冷冻式干燥机，一般的油水分离器即可满足冷干机对进气质量的要求； 冷干机对排气有“自洁”作用，即排出气体中固体杂质含量较少； 在排出凝结水的同时，冷冻式干燥机厂家，部分油蒸汽也能凝结成液态油雾随凝结水排出。与吸附式干燥机相比，冷干机对压缩空气处理的“压力”只能达到10 左右，因此气体的干燥深度远不及吸附式干燥机，在相当多的应用领域中，用冷干机是达不到工艺对气源干燥度要求的。在技术界已形成了一个选型惯例：当“压力”要求在零上时，首先冷干机，当“压力”要求在零下时，吸附式干燥机是选择。

冷干机应怎样正确配置过滤器？

来自气源的压缩空气中含有大量液态水、粒径不等的固体粉尘及油污、油蒸汽等。如果让这些杂质直接进入冷干机，将使冷干机工作状况恶化。例如油污会使预冷器及蒸发器里的换热铜管受污染，影响热交换；液态水则加大冷干机的工作负荷，固体杂质容易堵塞排水孔。所以一般要求在冷干机进气口上游装一支前置过滤器，用来作杂质过滤及油水分离用，以避免上述情况的发生。前置过滤器对固体杂质的过滤精度不用很高，一般在10~25 μ 就可以了，但对液态水和油污的分离效率则高一点为好。冷干机的后置过滤器是否装设，应由用户对压缩空气的质量要求来确定。对一般动力用气，配一支精度较高的主管路过滤器即可。在用气要求更高的时候，应配置相应的除油雾过滤器或活性炭过滤器。

制冷系统

### 电动机启动不起来

产生原因：电源不通，电压过低。

排除方法：按说明书要求，接通电源，冷冻式干燥机价格，电压正常，使有关触头复位即可。

### 电动机拖不动

产生原因：由于制冷机负荷过大，远远超过电动机的额定功率，致使压缩机不运转或运转显著减慢。

排除方法：检查三相是否有电，供电电压是否正常。

### 水压力报警停机

产生原因：水冷凝器的冷却水压力低于水压力继电器的设定值，压缩机自动停机。

排除方法：消警检查水管，恢复水压力至正常，重新开启压缩机。

冷冻式干燥机价格-认准汉诚净化-苏州冷冻式干燥机由杭州汉诚净化设备有限公司提供。杭州汉诚净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。汉诚净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！