

推拉门窗设计定制 友凯 南京推拉门窗

产品名称	推拉门窗设计定制 友凯 南京推拉门窗
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

125Y系统窗纱一体（外开纱内开窗）：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?配置德国进口五金，承重性强，防盗性、安全性更强；

?系统设计，三轨推拉窗，窗纱共体，防虫、防蚊、防盗，安全系数高；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异。

系统门窗在排水构造设计时，重要的就是等压设计原理，推拉门窗设计定制，水密腔和室外大气的压力相等，这样才能进入门窗内部的雨水能顺利排出室外。无论是室外环境多么恶劣，暴雨还是台风，门窗气密腔的气体压力始终与室外相同，不会发生雨水倒灌的现象，南京推拉门窗，从根本原理上了门窗的水密性能。

中国为什么需要引入欧洲的系统门窗？从现代建筑门窗业80年代初起步发展至今，已经历近30载的市场洗礼与进化，性能较差的普通门窗始终占据中国市场主导地位，推拉窗，中窗技术的升级换代较为缓慢，建筑门窗成为中国建筑的耗能大户，将来使然也是节能大户！欧洲早在上世纪80年代就研发出了具备的系统门窗，其节能性能、安全性能、舒适度等远远超过普通门窗。2003年的欧洲门窗标准中要求K值不大于1.4，的系统门窗更加普及，目前市场应用量已达到了门窗总量的70%，而我窗平均K值约为3.5(保温)，我国目前的标准——北京市门窗标准为K值1.8。据计算，按我国现有城镇建筑面积约430亿平方米计算，如果实行欧洲现行门窗标准K值，每年可节省标准煤4.3亿吨，约为中国全年煤炭产量的20%，数量相当惊人。

S70系列断桥铝系统窗:

? 可选诺托或丝吉利娅五金、好博执手，的多点锁具，保证窗户在使用中的稳固与安全，并增加防盗、防松动功能；

? 铝型材表面采用瓷泳/粉末喷涂工艺，表面丝滑细腻；

? 采用隔热型材内外框软性结合，边框采用胶条的三密封形式，关闭严密，气密性、水密性更强，保温性能优越；

? 国内汽车和航空密封胶条江阴海达胶条，密封性优异。

推拉门窗设计定制-友凯-南京推拉门窗由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司为客户提供“各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计”等业务，公司拥有“友凯”等品牌，专注于其它等行业。，在南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。