

PA66 HTNFR52G30L 美国杜邦 高刚性 耐磨级 抗冲击 现货

产品名称	PA66 HTNFR52G30L 美国杜邦 高刚性 耐磨级 抗冲击 现货
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.40/kg
规格参数	品牌:PA66 产品特性:高刚性 耐磨级 型号:HTNFR52G30L
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

pa66俗称尼龙66，他的用途非常：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

PA功用的首要利益有：

1.机械强度高，耐性好，有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度高于金属，比紧缩强度与金属相提并

论，但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈从强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振荡的吸收才华强，

冲击强度比通常塑料高了许多，并优于缩醛树脂。

2.耐疲倦功用卓，制件经屡次重复屈折仍能坚持原有机械强度。常见的自动扶梯扶手、新式的自行

车塑料轮圈等周期性疲倦效果极显着的场合常常运用PA。

3.软化点高，耐热(如尼龙46等,高结晶性尼龙的热变形温度高,可在150度下长时辰运用.PA66通过玻璃

纤维增强往后,其热变形温度抵达250度以上)。

4.外表润滑，冲突系数小，。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在冲突效果不太高时可不

加润滑剂运用；若是的确需求用润滑剂以减轻冲突或帮助散热，则水油、油脂等都可挑选。然后,做为传动

部件其运用寿命长.