

双组份聚氨酯密封胶（膏）

产品名称	双组份聚氨酯密封胶（膏）
公司名称	衡水晨建橡胶制品有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:晨建 产地:河北 颜色:黑色，白色
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄
联系电话	0318 - 7083185 15930391804

产品详情

双组份聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主要原料，以多种高分子材料为助剂合成的一种防水密封材料。

特点

- 1、该产品具有防水效果好、价格低。
- 2、施工简单,任何季节都能施工。
- 3、耐油、耐腐蚀、耐老化、粘接力强、使用寿命长

适用范围

- 1、适用于房屋建筑、公路、地铁、隧道和市政水利工程中砼伸缩沉降等变形缝的防水密封。
- 2、适用于水泥、胶木、聚氯乙烯、玻璃等各种金属或非金属的粘合。
- 3、适用于水厂净配水池接缝、滤地板间密封、污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防滴水密封。

施工方法

- 1、将基面清理干净,要求清洁、干燥、无油污。
- 2、将A组份(基膏、米黄色)和B组份(固化剂、黑色)按10:1-1.2的比例在容器充分搅拌均匀。一般用机械应在五分钟以上。
- 3、用刮刀将聚硫膏填入缝内并刮平。一般分二次施膏,次先将膏刮在缝的二侧面,第二次再将膏填满缝隙并压平。也可用施膏枪施工。施工结束应检查是否实心密实,平整。
- 4、配制好的膏应在二小时内用完。否则会因膏药慢慢固化而造成施工困难。
- 5、施工结束后24小时内避免水冲雨淋。