

橡胶止水带，中埋式橡胶止水带

产品名称	橡胶止水带，中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水晨建橡胶制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:晨建 型号:651型 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄
联系电话	0318 - 7083185 15930391804

产品详情

止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝。在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。

按型号可分为CB型（埋入式中间有孔型）；CP型（埋入式中间无孔型）；EB型（外贴式中间有孔型）；EP型（外贴式中间无孔型）；按材质可分为天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶；按使用情况可分为中埋式、背贴式、钢边、遇水膨胀、平板式、变形式（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型和开敞型两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等）。

止水带价格、性能、施工难度介于止水条和止水钢板之间，适用范围广，因其韧性大，更适宜用在变形较大的有沉降变形要求的部位；止水钢板价格高，施工难度大，止水效果好，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚度太大，不适宜用在变形大的部位；止水条价格便宜，施工方便，止水效果差，一般用于地下水位以上次要防水部位。

橡胶止水带施工注意事项

- 1、在定位时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行修正；
- 2、在浇筑固定时，应防止偏移，以免单侧缩短，影响止水效果；
- 3、在混凝土浇筑时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

中埋式是埋在混凝土中的，背贴式是预埋在混凝土表面的。

橡胶止水带的接头连接方式

- 1、冷接法：采用专用冷接胶水，采用搭接法，把需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米，涂胶水压实即可。具有强度高、凝固快的优点，施工方便，可达到一般工程质量要求；
- 2、热接法：使用匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果好，适合对工程质量要求严格的项目。