

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3WC4 特性:碳纤增强导电尼龙
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

1:纯树脂尼龙 PA66

美国杜邦PA66 101F,101L 防火V2中粘度

美国杜邦PA66 103HSL,408HS 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408L 超韧***抗冲击

美国杜邦PA66 ST801,ST801HS 纯树脂,超韧耐冲

美国杜邦PA66 32F,35L 纯树脂高抗冲

美国首诺PA66 21SPC V2 通用

日本东丽PA66 CM3001-N,CM3014 V2 未强化

日本旭化成PA66 1300S V2 平衡流动

德国巴斯夫PA66 A3W,A3K 纯树脂V2

法国罗地亚PA66 A221,A230F 纯树脂UL94防火V2 高流动

法国罗地亚PA66 A218 纯树脂热稳定

法国罗地亚PA66 A246M 超韧***抗冲击

2：防火(阻燃)级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 FR15,FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR50,FR60 玻纤增强无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004-V0 无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004G-15,CM3004G-30 玻纤增强防火V0

日本旭化成PA66 FR200,FR370 无卤无磷防火V0

德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

法国罗地亚PA66 A20V25,A20V35 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

3：玻纤增强级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 8018,8018HS 14%玻纤增强，超韧***抗冲击

美国杜邦PA66 FE5171 加纤33% FDA食品级

美国杜邦PA66 70G13L,70G33L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G25L,70G35HS1-L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L,70G50L 玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G33HS1-L,70G43HS1-L 玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 71G13L,71G43L 玻纤增强 耐冲击

美国杜邦PA66 74G13J,74G33J 玻纤增强 表面改良

美国杜邦PA66 77G33L,77G43L 玻纤增强 低吸收尺寸稳定

美国杜邦PA66 80G33L,82G43L ***抗冲击强度

日本东丽PA66 CM3001G-15,CM3006G-15 15%玻纤增强

日本东丽PA66 CM3006G-30,CM3001G-30 30%玻纤增强

德国巴斯夫PA66 A3EG3,A3EG6 玻纤增强 高强度

德国巴斯夫PA66 A3EG7,A3EG10 玻纤增强高刚性尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3WG3,A3WG6 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG7,A3WG10 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3HG3,A3HG6 玻纤增强

日本旭化成PA66 1300G,1402G 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A216V30,A216V30Y17 30%玻纤增强 热稳定

法国罗地亚PA66 A216V50 玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

法国罗地亚PA66 A218V30,A218V33 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A218V40,A218V45 玻纤增强 高强度高钢性

4：特殊级尼龙 PA66

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

美国液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI 碳纤增强导电尼龙