

桥梁喷塑护栏 聊城鑫隆昌金属护栏

产品名称	桥梁喷塑护栏 聊城鑫隆昌金属护栏
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

- 1、人行道或安全带外侧的桥梁喷塑护栏高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结构设计必须，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。
- 2、桥梁喷塑护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。
- 3、桥梁喷塑护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。
- 4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。
- 5、作用在桥梁喷塑护栏扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

我公司是一家专门生产不锈钢复合管、桥梁喷塑护栏、护栏立柱及桥梁护栏图片制作、加工安装的大型企业。材料多样，可满足客户不同的需求，本公司拥有先进的整套机械加工设备，各种焊接设备等，能

够自行设计，开发各种金属材料和五金产品，能够满足市场各个企业的需求，桥梁喷塑护栏，提供安装、调试、物流配送的完善服务，设计和生产制作方面具有极强的生产加工能力及完善的售后服务体系，竭诚为用户提供各种产品加工和技术服务。

公司以科学的管理、准确的检测、周到的服务满足广大客户的需求，在本行业中一直拥有良好的声誉，并赢得了客户的广泛好评。现代企业的管理方法，立足于产品的质量管理。以其优异的品质、新颖的设计、合理的价格、完善的服务是公司孜孜追求的目标。品牌、销售和 network 服务支撑了公司市场地位的竞争要素，精心编织销售和 network 服务，建立和完善市场快速反应机制，适应市场变化的随机性，满足市场产品需求的多样性。

桥梁喷塑护栏是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能，桥梁喷塑护栏制造工艺有哪些注意事项呢，我公司来为大家进行介绍：

1、基材浇注：立柱、横梁、栏片和柱帽的浇注成型，基材配合比由试验室试验确定。制备立柱、横梁、栏片和柱帽的基材同时使用粗细骨料。基材搅拌应采用强制式搅拌机，材料计量误差应按TB10210的规定执行。搅拌时间应符合所用搅拌机的规定，已保证搅拌均匀。

2、立柱、上下横梁、栏片和柱帽模具应有足够的强度、刚度和稳定性。模具的长度、宽度和高度尺寸偏差为 $\pm 2\text{mm}$ 。在浇注成型前应将模具清擦干净，并在其内壁涂上一层脱模剂。

3、钢筋焊接与图层：钢筋加工的形状、尺寸应符合设计规范。钢筋的表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状和片状老锈不得使用。钢筋应平直，无局部弯曲。钢筋焊接骨架的所有钢筋相交点必须焊接。钢筋下料长度和间距偏差不应大于 $\pm 5\text{mm}$ 。

大家还需要注意的是立柱和柱帽制备采用“浇注-振动”成型工艺。横梁和栏片制备采用“浇注-振动-层合式”成型工艺。即：浇注基材（面层）。

桥梁喷塑护栏-聊城鑫隆昌金属护栏由山东鑫隆昌金属材料有限公司提供。山东鑫隆昌金属材料有限公司在防撞设施这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫隆昌护栏厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：房经理。同时本公司还是从事防撞护栏，防撞栏杆，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。