

2002机械密封价格 九江机械密封 约翰克兰密封件公司

产品名称	2002机械密封价格 九江机械密封 约翰克兰密封件公司
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

设计环节是机械密封结构型式的选择中的重要步骤，所以必须先进行调查。

调查内容如下：

主机工作特点与环境条件—连续或间歇操作;主机安装在室内或露天;周围气氛性质及气温变化等。

主机对密封结构尺寸的限制。

工作参数—介质压力、温度、轴径和转速。

介质特性—浓度、粘度、腐蚀性、有无固体颗粒及纤维杂质，是否易汽化或结晶等。

主机对密封的允许泄漏量、泄漏方向(内漏或外漏)要求;寿命及可靠性要求。

操作及生产工艺的稳定性。

动力密封可分为背叶式密封和副叶轮密封两类。水泵工作时靠背叶片(或副叶轮)的离心力作用使轴封处的介质压力下降至常压或负压状态，使泵在使用过程中不泄漏。停车时离心力消失，九江机械密封，背叶片(或副叶轮)的密封作用失效，这时靠停车密封装置起到密封作用。

与背叶式(或副叶轮)配套的停车密封装置中较多的采用填料密封。填料密封有普通式密封和机械松紧式密封两种。普通式填料密封与一般的填料密封泵相似，要求轴封处保持微正压，以避免填料的干摩擦。机械松紧式填料密封采用配重，使泵在运行时填料松开，停车时填料压紧。

水泵机械密封工作条件

1、水泵机械密封吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。

泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、水泵机械密封环境温度<40℃，502机械密封公司，相对湿度<95%。

3、水泵机械密封输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度>0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

2002机械密封价格-九江机械密封-约翰克兰密封件公司由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司是江苏常州,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在约翰克兰密封件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创约翰克兰密封件更加美好的未来。