

硃口区石油沥青针入度指数检测

产品名称	硃口区石油沥青针入度指数检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:沥青检测机构 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

沥青在我们平常的生活中并不陌生，特别是在公路的使用上非常广泛，造就了我们一条又一条的罗马大道，而公路的质量是我们必须重视的，所以沥青的质量就显得尤为重要，测就带大家来具体了解一下沥青的常规检测。

品名：

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料，主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

煤焦沥青

煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7 以上的为沥青。

石油沥青

石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。

天然沥青

天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何毒素。

灰分 沥青灰分测定法 SH/T 0422-2000

破乳度 乳化沥青破乳度测定法 SH/T 0780-2005

乳化沥青与水混合性试验 乳化沥青与水混合性试验法 SH/T 0781-2005

水分(蒸馏法) 蒸馏法测定石油产品和沥青材料中含水量的标准试验方法 ASTM d95-05(2010)