

雅马哈YSM20R贴片机YSM10多功能贴片机

产品名称	雅马哈YSM20R贴片机YSM10多功能贴片机
公司名称	深圳市永耀兴电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	雅马哈:贴装精度+-0.05MM YSM120:贴装速度:95000点 产地:日本:元件0201-74MM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头芙蓉西路17号鸿凯工业园二楼东面208A
联系电话	13302966686

产品详情

雅马哈YSM10,YSM20R高速贴片机,LED贴片机,进口贴片机

型号	YSM20R	YSM20W
对象基板尺寸	双段传送台机型 (X轴为2梁规格的机型) 传送1张基板时: L810 x W490 ~ L50 x W50 W50传送2张基板时: L380 x W490 ~ L50 x W50 单轨机型L810 x W490 ~ L50 x W50	单轨机型L810 x W742 ~ L50 x W80 双轨机型 (X轴为2梁规格的机型) L810 x W356 ~ L50 x W50

	W230 ~ L50 x W50	
贴装能力	X轴为2梁规格的：高速通用（HM）贴装头x295,000CPH（本公司佳条件下）	X轴为2梁规格的：高速通用（HM）贴装头x280,000CPH（本公司佳条件下）
贴装头、可贴装的元件	高速通用（HM）贴装头：0201 ~ 45x45mm L100mm,高度在15mm以下 根据元件的高度、尺寸,可能需要选配多视觉相机(可选配置)异型（FM）贴装头：03015 ~ 55x55mm L100mm,高度在28mm以下	
贴装精度本公司佳条件(使用评估用标准元件时)	±0.035mm (±0.025mm) Cpk 1.0 (3)	
可安装的送料器数量	固定送料器架：多140个（以8mm料带换算）一次性换料车：多128个（以8mm料带换算）托盘交换器：30张（固定式）10张（料车式）	
电源规格	三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ± 10% 50/60Hz	
供给气源	0.45MPa以上,清静干燥	
外形尺寸	L 1,374 x W 1,857 x H1,445mm	L 1,374 x W 2,110 x H1,445mm
主体重量	约2,050kg	约2,500kg