

中埋式膨胀止水带BW-5型

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 中埋式膨胀止水带BW-5型 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 27.00/米 |
| 规格参数 | 规格:350*10mm 标准:国标 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

中埋式膨胀止水带与PVC止水带的施工方法是相同的。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，PVC止水带浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得止水效果。PVC止水带性能指标标准硬度(邵尔A)度 65;拉伸强度，MPa 12;扯断伸长率，00;撕裂强度;KN/m 25;脆性温度， -30;热空气老化70 × 72h;拉伸强度;MPa 10;扯断伸长率% 240中埋式膨胀止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。

在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。