

## 道路嵌缝密封胶双组份聚硫胶

产品名称	道路嵌缝密封胶双组份聚硫胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	型号:852型 包装:50斤/桶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

道路嵌缝胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。道路嵌缝胶用小铲将混合好的密封膏抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

注意事项：B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和膏性。该道路嵌缝胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

涂道路嵌缝胶时，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将道路嵌缝胶嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫密封胶装入施工胶再打入施工部位内。应该压实，填平密封处。6防止气泡混入。搅拌好的道路嵌缝胶在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。施工结束后，把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。操作时应尽量防止夹带气泡进入道路嵌缝胶中。