

重型材料架（压料臂），放料架，收料架

产品名称	重型材料架（压料臂），放料架，收料架
公司名称	上海市松江区泗泾镇世均机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:带式输送机 品牌:弗若斯 型号:MT-300
公司地址	上海市松江区泗泾镇开江西路694号
联系电话	86 021 67758139

产品详情

类型	带式输送机	品牌	弗若斯
型号	MT-300	输送能力	-- (t/h)
功率	-- (KW)		

世业机械：重型材料架参数规格说明

功能特点：

适合各种卷料之送料

可与矫正机一并使用，可选用无动力型

最大荷重可订制10吨

最大料宽可订制1300mm

特殊装置（选择）

压料手臂

油压扩张方式

油压托料入料装置

马达可采用调速型

重型材料架 - 规格表

型式	mt-200	mt-300	mt-400	mt-500	mt-600	mt-800	
最大宽度	mm	200	300	400	500	600	800
钢板厚度	mm	0.35-1.6	0.35-1.6	0.35-1.6	0.35-1.6	0.35-1.6	0.35-1.6
材料内径	mm	450-530	450-530	450-530	450-530	450-530	450-530
材料外径	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
材料重量	kg	500	800	1000	1500	2000	2000

世业机械：冲床送料机性能及参数说明

持续性：可多工程连续加工

高速性：（每分钟可达600次）

泛用性：无论材料之宽度与厚度，只需调整送料机去配合模具即可使用

构造简单经济实用

故障率低，保养容易

送料精度：依回转数及送料长度而有所不同，一般其精度在0.03mm若是道梢作定位时，更可得0.01mm的精度

形式：

- 1、单式：适用于卷料（厚度0.15mm以上）单制品或连续制品时用之
- 2、复式：适用于卷料（厚度0.15mm以下）短尺材料、单制品连续冲制品时用之

高速滚轮送料机 - 结构上之四大特点

单向轴承（德国制造）

嵌有超硬合金，并配合滚柱轴承，具耐磨性、安全性、精度高、寿命长；齿轮经过热处理hrc600再精密研磨、传动精度高

滚轮

采用中空式、重量轻、回转惯性小，可即时停止，确保送料精度。经热处理hrc600镀硬铬再研磨，硬度高、耐磨性优、寿命长

碟式刹车（一般刹车装置）

采用高级离合器来令片两面完全接触，寿命长、稳定性佳、精度高

逆向装置

(1)构造和单向装置一样，能相当精确地控制下轮，长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象，稳定性和精度相当高

(2)不会因为冲压时所溅出的残油，而使刹车失灵产生下轮倒转，送距不准现象

(3)不易产生高热

(4)附有超硬合金和滚柱，不易磨损

(5)动作方式为滚柱作圆周运动，不会有咬死现象

(6)磨擦力小，所需转动扭力相对减小，转动机构较不易损坏

(7)逆向装置的配备时速度可达30米/分，一般为20米/分，提高50%的效率

(8)特殊结构，增加了使用寿命

高速滚轮送料机 - 送料不准的情况、原因和处理方法

故障情况	故障原因	处理方法
材料未送出或有时突然太短	料厚调整不正确或没有调整	可参看料厚调整说明
导销插入导销孔，但材料未放松或过早放松导致材料倒退	放松时间不正确	可参看放松时间调整说明
送距忽长忽短	送料时间不正确十字接头太松摇臂螺丝松懈刹车片磨损，弹簧压力不足或有油污冲床行程太短或模具内导销太长	可参看偏心盘送料时间调整更换新品将螺丝拧紧更换刹车片，清洗或调整刹车弹簧压力加长冲床行程或将导销磨短
材料打滑或材料压扁	压力弹簧太松或太紧	调整顶部两压料弹簧压力
送距突然变短	放松把手惯性太大放松轴失油卡住	调整顶部两压料弹簧压力清洗或更换新品
出现周期性的送料不准	滚轮或齿轮部位有金属屑或异物	将之清理干净
材料在送料机和模具间偏斜	压料弹簧左右压力不均模具材料线与滚轮轴线不垂直材料本身弯曲不平，毛边太厚上下滚轮不平行	将弹簧压力调到相近请调整请改良请与本公司联系
送料有倒退现象（滚轮倒退）	送料机单向不准	需专业人员修理或更换新品

高速滚轮送料机 - 规格表

型式	滚轮宽度	送料长度mm	材料厚度mm	材料线高度	冲床吨数	外形尺寸								整台重量
						a	b	c	d	e	f	g	m	
rfs-10 5ns	100	50	0-1.6	55-100	5-20	537	247	250	292	200	95	295	120	64
rfs-20 5ns	200	50	0-1.6	55-100	20	637	347	270	342	220	125	345	120	87

rfs-25 5ns	250	50	0-1.6	55-10 0	20	687	397	270	367	220	125	345	120	95
rfs-30 5ns	300	50	0-1.6	55-10 0	40	737	447	270	392	220	125	345	120	103
rfs-35 5ns	350	50	0-1.6	55-10 0	40	787	497	270	417	220	125	345	120	111
rfs-40 5ns	400	50	0-1.6	55-10 0	60	837	547	270	442	220	125	345	120	121
rfs-45 5ns	450	50	0-1.6	55-10 0	80	887	597	270	467	220	125	345	120	101
rfs-50 5ns	500	50	0-1.6	55-10 0	80	937	647	310	492	220	125	345	120	141
rfs-55 5ns	550	50	0-1.6	55-10 0	110	987	697	410	517	220	125	345	120	151
rfs-60 5ns	600	50	0-1.6	55-10 0	110	1037	747	410	542	220	125	345	120	161
rfs-13 8ns	130	80	0-1.6	60-12 0	10-60	535	275	410	276	220	95	295	185	76
rfs-18 8ns	180	80	0-1.6	60-12 0	20-60	650	345	410	311	220	125	325	185	84
rfs-13 10ns	130	100	0-3.5	70-14 0	40-60	618	308	410	349	272	380	632	241	142
rfs-20 10ns	200	100	0-3.5	70-14 0	40-80	688	378	410	384	272	380	632	241	155
rfs-30 10ns	300	100	0-3.5	70-14 0	60-16 0	788	478	410	434	272	380	632	241	180
rfs-40 10ns	400	100	0-3.5	70-14 0	80-26 0	888	578	410	484	272	380	632	241	200
rfs-50 10ns	500	100	0-3.5	70-14 0	110-2 60	988	678	410	534	272	380	632	241	220
rfs-60 10ns	600	100	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1088	778	410	584	272	380	632	241	240
rfs-70 10ns	700	100	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1188	878	410	634	272	380	632	241	260
rfs-13 15ns	130	150	0-3.5	70-14 0	40-60	618	308	430	349	272	380	632	241	143
rfs-20 15ns	200	150	0-3.5	70-14 0	40-80	688	378	430	384	272	380	632	241	156
rfs-30 15ns	300	150	0-3.5	70-14 0	60-16 0	788	478	430	434	272	380	632	241	181
rfs-40 15ns	400	150	0-3.5	70-14 0	80-26 0	888	578	430	484	272	380	632	241	201

rfs-50 10ns	500	150	0-3.5	70-14 0	110-2 60	988	678	430	534	272	380	632	241	220
rfs-60 15ns	600	150	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1088	778	430	584	272	380	632	241	241
rfs-70 15ns	700	150	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1188	878	430	634	272	380	632	241	261
rfs-13 20ns	130	200	0-3.5	70-14 0	40-60	618	308	430	349	272	380	632	256	146
rfs-20 20ns	200	200	0-3.5	70-14 0	40-80	688	378	430	384	272	380	632	256	159
rfs-30 20ns	300	200	0-3.5	70-14 0	60-16 0	788	478	430	434	272	380	632	256	184
rfs-40 20ns	400	200	0-3.5	70-14 0	80-26 0	888	578	430	484	272	380	632	256	204
rfs-50 20ns	500	200	0-3.5	70-14 0	110-2 60	988	678	430	534	272	380	632	256	224
rfs-60 20ns	600	200	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1088	778	430	584	272	380	632	256	244
rfs-70 20ns	700	200	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1188	878	430	634	272	380	632	256	264
rfs-20 30ns	200	300	0-3.5	100-1 90	60-16 0	720	410	480	485	317	380	677	256	223
rfs-30 30ns	300	300	0-3.5	100-1 90	80-26 0	820	510	480	535	317	380	677	256	251
rfs-40 30ns	400	300	0-3.5	100-1 90	110-2 60	920	610	480	585	317	380	677	256	279
rfs-50 30ns	500	300	0-3.5	100-1 90	160-2 60	1020	710	480	635	317	380	677	256	307
rfs-60 30ns	600	300	0-3.5	100-1 90	160-2 60	1120	810	480	685	317	380	677	256	335
rfs-70 30ns	700	300	0-3.5	100-1 90	160-2 60	1220	910	480	735	317	380	677	256	363