

天津低功耗传感器厂 天津低功耗传感器 星望广达科学仪器公司

产品名称	天津低功耗传感器厂 天津低功耗传感器 星望广达科学仪器公司
公司名称	天津市星望广达科学仪器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区科研东路8号B2座509
联系电话	18622330203 18622330203

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市星望广达科学仪器技术有限公司

温湿度记录仪的运用留意事项

温湿度记录仪的运用留意事项：

1、应用场合：本外表选用高精度数字温湿度传感器。具有精度高、速度快、稳定性好等特色。适用于对环境温度、湿度的数据采集和监控。广泛应用于室内测温、库房管理、物流运输、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆、进程控制等场所和场合。

2、特征：具有高精度和高反应速度单位转化： ℃ / ℉ 最大、最小值功用分辨率0.1%RH，0.1 软件校对功用数据存储32700个数据(16350组)。

3、技术指标湿度量程0 ~ 100%RH;精度35 ~ 80%RH; $\pm 3.0\%$ RH;其它 $\pm 5\%$ RH;温度量程-40 ~ 70 ℃ /-40 ~ 158 ℉ ;精度-40 ~ 40 ℃ /-40 ~ 104 ℉ ; ± 1.0 ℃ /1.8 ℉ 40 ℃ /104 ℉ ; ± 2.0 ℃ /3.6 ℉ 。

4、面版描绘

- (1)记录指示LED。
- (2)温湿度报警指示LED。
- (3)LCD显现。
- (4)罪大、罪小值按键。
- (5)温湿度传感器。
- (6)温度、湿度转化键。
- (7)USB接口。
- (8)报警信号输出接口。

注：温湿度报警指示灯闪耀时隔约1分钟/次。

5、留意事项

(1)本外表出厂前已经校准结束，天津低功耗传感器，在没有设备和人员情况下，请不要容易对校对参数进行修正。

【注】本外表出厂前已校对完成，建议校对周期为一年。

- (2)修补或修理应当由人士进行，不能仅靠说明书进行。
- (3)定时用布擦洗机壳，请勿运用溶剂、去污剂清洗本表。
- (4)长时间不运用请取出电池，防止电池液漏出腐赔本外表。

温湿度传感器它都有着哪些需求？

温湿度传感器（温度转换器）是指可以理解温度并将其转换为可用的应用信号的传感器。温度传感器是温度测量设备的重要组成部分，种类繁多。相对温度和湿度是人类和动物舒适度的重要决定因素。它在操作中有许多应用，因此无法划分许多领域来测量温度和湿度。

通过测量湿度和温度，可以获得有关周围区域确切条件的有价值的信息。使用此测量可以获得基本的环境信息，检查并测量固定湿度测量设备的运行状态，并检查排气或排气系统的运行状态。

这将使我们更好地工作。实际上，不难看出生活中温度传感器和湿度传感器的测量已经非常普遍。例如，对于空调，天津低功耗传感器厂，空调，加热装置，冷却器，天津低功耗传感器多少钱，破坏器，湿度调节器，焓传感器等，它们都使用湿度传感器和温度传感器。

在许多情况下，由于某些温度和湿度原因，它将影响负载的存储和处理，机器的正常运行等。温湿度传感器的问题似乎很接近。

温湿度记录仪在医疗行业的应用是什么？

重要医疗卫生场所：根据《医院洁净手术部建筑技术规范（草案）》的要求，天津低功耗传感器哪家好，手术室的温湿度必须控制在一定范围内：即温度为22-25℃；相对湿度45%RH-60%RH。适宜的环境温度和湿度对操作者和患者都非常重要。当室内温度超过28℃，湿度超过70%RH时，容易产生闷热、出汗、烦躁、疲劳等反应，影响情绪稳定和思维敏捷，使操作者的技术水平发挥不好。同时，患者还会出现心率加快、出汗等症状，增加手术难度；当室温低于20度时，只穿手术服的操作人员会感到寒冷，容易影响手术的灵敏度和准确性，尤其是手指的微妙动作。暴露的更容易患感冒和其他，因为他们对创伤的抵抗力很低。

天津低功耗传感器厂-天津低功耗传感器-星望广达科学仪器公司由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。“温湿度监测系统”选择天津市星望广达科学仪器技术有限公司，公司位于：天津市南开区科研东路8号B2座509，多年来，星望广达坚持为客户提供好的服务，联系人：吕经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星望广达期待成为您的长期合作伙伴！