

POM杜邦/510GR NC000

产品名称	POM杜邦/510GR NC000
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:POM美国杜邦 型号:510GR NC000 厂家:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

POM杜邦以下热销型号及性能介绍：

POM美国杜邦127UV

POM美国杜邦100T

POM美国杜邦100TL

POM美国杜邦100ST

POM美国杜邦100P

POM美国杜邦100KM

POM美国杜邦100AL

POM美国杜邦100AF

POM美国杜邦1700P

POM美国杜邦DE-8903

POM美国杜邦DE-20171

POM美国杜邦DE-20279

POM美国杜邦DE-20199

POM美国杜邦DE-20242

POM美国杜邦DE-8902

POM美国杜邦DE-9422

POM美国杜邦DE-20323

POM美国杜邦DE-20076-NC

POM美国杜邦DE9422-BK602

POM美国杜邦23P

POM美国杜邦511P

POM美国杜邦588P

POM美国杜邦988P

POM美国杜邦900P

POM美国杜邦527UV

POM美国杜邦525GR

POM美国杜邦520MP

POM美国杜邦511DP

POM美国杜邦510GR

POM美国杜邦500T

POM美国杜邦500TL

POM美国杜邦500TE

POM美国杜邦500PE

POM美国杜邦500CL

POM美国杜邦500AL

POM美国杜邦500AF

POM美国杜邦311DP

pom的性能:

(1) pom是结晶型塑料,密度为1.42g/cm³,它的钢性很好,俗称“赛钢”。

(2) 它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好.

(3) pom不易吸湿,吸水率为0.22 ~ 0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172 ,聚甲醛有均聚甲醛和共聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).

POM工艺特点:

(1) pom加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) pom的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) pom料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4)

pom产品收缩率较大,易产生缩水或变形.pom比热大,模温高(800 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指

(5) pom宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性

(7)疲劳强度

(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.