

## 批发优质软性填料 90 ( % )

产品名称	批发优质软性填料 90 ( % )
公司名称	宜兴市高塍镇日益环保配件经营部
价格	35.00/m <sup>2</sup>
规格参数	是否提供加工定制:是 含量 :90 ( % ) 材质:聚丙烯
公司地址	中国 江苏 宜兴市 中国国际环保城37幢4-5#
联系电话	86 0510 87833796 13915369696

## 产品详情

是否提供加工定制	是	含量	90 ( % )
材质	聚丙烯	厂商	诺德环保
密度	60 ( g/cm <sup>3</sup> )	执行质量标准	企标

**性填料**

产品简介：软性纤维填料以醛化纤维为基本材料，模拟天然水草形态加工而成。软性填料具有比表面积大、利用率高、空隙可变不堵塞、适用范围广、造价低、运费少等优点，近年来已广泛地用于印染、丝绸、毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、麻纺、医院、含氰待沸水处理中。为了使其发挥更大产品特性和经济效益，近年来在有关科研单位地知道帮助下，软性填料推陈出新，形式多样，结构合理，效果愈佳，克服了原来出现地实际表面不大、中心绳易断、纤维束中间结团等弊病，从而深受广大用户地欢迎。适用范围：经改型发展而成的第二型、三型系列产品，性能有了很大改善，适用范围更加广泛。d2、d3、e2、e3适用于印染、炼染、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、制药、含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。a2、a3、b2、b3、c2、c3型软性填料适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品、发酵等高浓度废水的厌氧处理。性能特点：改型软性填料采用纺搓地纤维绳串连压有纤维丝均匀分布地塑料圆片，组成一定长度地单元纤维束，改变和克服了原来的中心绳散丝打结、抗拉力不均匀、运转时易断、纤维丝在水中难以横向展开、分布不匀、偏向、生物膜结团、实际比表面积低、使用寿命短等弊病。经有关部门测定，改型后的软性填料比原来的利用率提高一倍。组装方便等优点。

参数规格：

材质	比重	抗拉强度(克/单丝)	伸长率(%)	耐酸性(pH2-12)	失重率(%100)
合成纤维	1.02	6.8 ~ 7.1	4	无变化	< =1

订货须知：订货请明确所需软性填料的填料长度、立方数等。

### ts软性纤维填料

ts软性纤维填料是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的新型生物膜载体。具有比表面积大，利用率高，空隙可变不堵塞，适应性强，耐冲击负荷、效果稳定，污泥产生量少易于管理，造价低，运转费用省，组装方便等优点。改进型软性填料采用纺搓纤维绳串连组成一定长度的单元纤维束，改变和克服了原来的中心绳散丝打结，抗拉力不均，运转时易断，分布不匀，偏向，生物膜结团，实际表面积低，使用寿命短等弊病。软性纤维填料，以醛化度25%以上的维尼纶为基本材料，模拟天然水草形状加工而成。