

# 室内外硅PU球场生产厂家

产品名称	室内外硅PU球场生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

## 产品详情

河北昌冠塑胶铺装工程有限公司( )为您提供昌冠塑胶跑道每平方报价。承建透气型塑胶篮球场施工材料工程项目铺设价格1、昌冠塑胶硅PU场地及塑胶跑道铺设-承建泽润塑胶篮球场施工价格产品描述:本公司提供的PU球场材料已广泛应用于运动及休闲场所。材料基本构成为:球场弹性材+耐磨面材+面漆+划线。在混凝土或沥青基础上均可施工。涂布后材料具流平性,整体成膜无裂缝。具有适当的弹性和硬度,能满足运动时球速的需要和提供对运动员的保护。按需调配的色彩结合经雾面防滑处理的面层,不仅带来视觉的享受,同时兼具美化环境的效果。2、昌冠塑胶硅PU场地及塑胶跑道铺设-承建泽润塑胶篮球场施工价格产品特性:施工快捷—流水化的施工工序结合特殊的高聚体材料,使的施工更方便、快捷。弹力适当—高聚体材料成型后,能提供良好的球速和球感,并减少运动伤害。使用率高—表面平坦,在雨后能立即投入使用。提高使用效益。时间—表面含抗紫外线成份。耐磨、耐老化佳,使用寿命长。整体成膜—无缝,维护保养更简便容易。适用广泛—由于采用高聚体材料,故具防水功能,可用于屋顶、室内、室外。适用更广泛。用途灵活—提供划线。可在固定区域内划出若干不同种标准场地,使场地利用率提高,用途更灵活。硅pu材料厂家硅PU篮球场材料铺设工艺的坡度和平整度的施工工艺解读如下:反复修补积水处,达到标准的坡度和平整度是建一个好场地和节省材料的关键,积水深度超过10 mm的地方用缓冲层材料WA加适量的石英砂或橡胶粉加入稀释剂和水调节至合适的施工稠度,用刮板或慢刀涂刮于积水处;积水深度小于10 mm的地方直接用缓冲层材料WA,用刮板或慢刀涂刮于积水处,修补时注意修边,不要让修补后的边高出,若有高出需打磨平整后方能进行弹性层施工,反复多次的修补低洼积水处、调整坡度直至达到标准的平整度和排水坡度。硅pu篮球场的讲,硅PU篮球场面层的实际厚度是指从胶底至表层胶粒的中心的厚度。在硅PU球场施工的过程中,常见的控制球场面层的实际厚度一般有三种。方式一:通过立模来进行厚度尺寸的预检,对基础地面局部高出的地方进行修砍,或锤击进行夯低。方式二:对于基础地面密实度不够的地方,可以采取钻头打孔、灌胶的方法进行加固,以免沥青基础层自身嵌挤不实,导致出现脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断等不良现象。方式三:对于基础地面的密实度要进行严格控制,以免胶面铺筑后造成局部出现起泡脱壳情况。首先需对沥青基础进行封底处理(若为水泥基础则进行防水处理),待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺球场底层,将球场A、B料混合搅拌均匀倒入场地,产品配比:A组分:B组分=1:5(质量比),催化剂用量视施工环境温度的高低酌情改变,参考用量为PU总量的1.2%。然后刮耙扫平,铺设厚度为4-5MM,固化保养24小时。之后滚涂一层球场防滑耐磨面漆,产品配比

: A组分 : B组分=1 : 1(质量比) , 在通常的使用温度范围无须使用催化剂。