

低密度聚乙烯LDPE中石化茂名2426K 薄膜级

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 低密度聚乙烯LDPE中石化茂名2426K 薄膜级 |
| 公司名称 | 东莞市高创塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 7.60/kg |
| 规格参数 | 品牌:LDPE 型号:2426K 产地:卡塔尔石化 |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房 |
| 联系电话 | 18820612095 |

产品详情

低密度聚乙烯LDPE 2426k 含开口剂 吹膜级 农膜地膜聚乙烯

中石化茂名LDPE 2426K

一、特性：

高刚性，耐高温，高韧性，耐候，抗化学性。

二、一般应用：

用于中空容器，薄膜，医疗器具，电线电缆护套，管材等。

基特信息

刚性，高

光学性能

环氧乙烷消毒

耐化学性良好

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| 用途 | 薄膜 | |
| | 吹塑成型应用 | |
| | 护罩 | |
| | 密封件 | |
| | 瓶子 | |
| | 外壳 | |
| | 小瓶 | |
| | 药物 | |
| 形式 | 医疗/护理用品 | |
| 加工方法 | 粒子 | |
| | 吹塑薄膜 | |
| | 挤出吹塑成型 | |
| | 注射成型 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | | 0.927 |
| 表观密度 | | 0.50 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg) | | 0.30 |
| 抗环境应力开裂 | | 16.0 |
| 硬度额定值(单位制)测试方法 | | 51 |
| 拉伸模量额定值单位制测试方法 1% 正割 | | 434 |
| 23 ° C | | 300 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 抗张强度 屈服 | 15.2 |
| 屈服, 23 ° C | 13.0 |
| 断裂 | 15.2 |
| 伸长率(断裂) | 700 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 | 414 |
| 薄膜拉伸测试方法 (未退火) | 60 to 150 μ m |
| 维卡软化温度 | 46.0 |
| 维卡软化温度 | 102 |
| 熔融温度 (DSC) | 114 |
| 熔体粘度 | 170 到 220 |



