

推拉门窗品牌商 友凯 南京推拉门窗

产品名称	推拉门窗品牌商 友凯 南京推拉门窗
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

125L三轨推拉窗：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?进口五金配置，推拉门窗定制厂家，防盗性、安全性更强；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?左右推拉，不占用室内空间，南京推拉门窗，清洁方便，维护简单。

推拉窗推拉窗根据扇叶的多少，可分为双扇以及多扇；按轨道数量，可分为二轨、三轨；推拉方向不同，推拉门窗品牌商，分为水平推拉窗和垂直推拉窗两种。推拉窗通过安装在活动扇的滑轮使窗扇滑动在窗框的轨道内，水平推拉，与墙壁在同一个平面，既不占用室内空间，也不占用室外空间，是匹配度较强的一种窗型。

系统门窗是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，三轨推拉窗，终形成的系统门窗。这个是百科的解释，说直白了就是系统门窗比普通断桥铝加工更细一些、在选材、五金、制作安装上都要求更高一些罢了。

断桥铝优点：

1、降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。

2、防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。推拉门窗品牌商-友凯-南京推拉门窗由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司位于南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京友凯在其它中享有良好的声誉。南京友凯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京友凯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。