

## 推拉门 南京推拉门窗 南京友凯建筑

产品名称	推拉门 南京推拉门窗 南京友凯建筑
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

## 产品详情

目前建材市场上，使用的断桥隔型材铝合金门窗，已逐渐成为许多建筑用窗的产品。但同时指出，提升推拉门，当前市场上铝合金门窗产品质量参差不齐，选购时一定要谨慎区分。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。而的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.4毫米以上（新的8478推荐外窗壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ），抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

目前，推拉门，建筑能耗已占我国全社会总能耗的40%；而门窗能耗又占建筑能耗的45%~50%，占社会总能耗的15%~20%。可见门窗是引起建筑能源损失的主要原因，建筑节能门窗的更新换代将是大势所趋。因此，我们必须在各个方面提高门窗的隔热效果，引导大家使用优良节能门窗，在我国的门窗技术还未达到高水平的同时，欧洲gao性能的系统门窗成为中国节能门窗的首要选择！

125Y系统窗纱一体（外开纱内开窗）：

?主受力部位公称壁厚1.8mm；

?配置德国进口五金，承重性强，防盗性、安全性更强；

?系统设计，窗纱共体，防虫、防蚊、防盗，安全系数高；

?采用PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

?三道密封胶条设计，配合欧标多腔体设计，保温性能更加优异。

系统门窗在排水构造设计时，重要的就是等压设计原理，水密腔和室外大气的压力相等，这样才能进入门窗内部的雨水能顺利排出室外。无论是室外环境多么恶劣，南京推拉门窗，暴雨还是台风，门窗气密腔的气体压力始终与室外相同，不会发生雨水倒灌的现象，从根本原理上了门窗的水密性能。

推拉门-南京推拉门窗-南京友凯建筑由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司是从事“各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。